

ویژگی های عمومی

- سیستم گروهی تا 8 دستگاه
- منطبق با استانداردهای EN81-20
- مورد استفاده در آسانسورهای کششی بصورت (MR-MRL)
- پشتیبانی تا 24 توقف بصورت سریال و 16 توقف بصورت سریال و پارالل تا سرعت 4 M/S
- قابلیت پیش بازشوی درب (ADO) با نصب برد DBR
- بهره گیری از پردازنده مرکزی 32 بیتی محصول شرکت Renesas ژاپن
- سرویس دهی به احضار طبقات بصورت تک و دو شستی
- شناسایی چاهک با سنسور مغناطیسی Lift Sens و انکودر موتور (دوراندازی شیرجه ای و استوپ با حداقل پیاده روی)
- سیم کشی طبقات و جعه کارکدک به دو صورت پارالل و سریال CAN Bus با قابلیت استفاده از COP و LOP های Arcode
- مناسب برای انواع موتورهای گیربکس و گیرلس (14 | 75 آمپر)
- راه اندازی با 18 رشته تراول کابل سیم کشی چاهک (سنسور دورانداز اجباری و شالترحدها) حذف می گردد.



Arcode محصول شرکت Arkel

یک سیستم 3VF یکپارچه است

ویژگی های فنی Arcode

- ولتاژ مدار ایمنی Vac 230-48
- ورودی، خروجی قابل برنامه ریزی
- عیب یابی، رفع خطا و تنظیم پارامترها با ARM از داخل چاهک و موتورخانه با اتصال سریال CAN Bus
- ثبت خطاها در SD کارت به همراه تاریخ، ساعت رخداد و آپدیت Firmware با ARM
- منوی تست آسانسور
- قابلیت کار با دو درب بصورت مجزا و دو شستی
- سیستم نجات اضطراری هوشمند بدون توقف با 5 عدد باتری (تست Ups بصورت خودکار با گزارش عملکرد)
- Pit Box جهت عملکرد سیستم از Pit
- فیلتر داخلی EMI، RFI و DC Shock
- حذف رول بک با استفاده از قابلیت ضد رول بک و تابع پیش گشتاور با لودسل آنالوگ

اجزای داخلی Arcode

- کنتاکتور اشنایدر
- منبع تغذیه MEAN WELL
- ترمینال RAAD
- داکت RAAD

قابلیت Arcode

- پشتیبانی از قابلیت Modbus RTU





ARDEL LIFT CONTROL PANEL

مشخصات اینوتر و برد اصلی

Arcode 400V 26A Integrated Lift Control Unit - Arcode 4B26A

مشخصات برد انکودر

Arkel Absolute Encoder Data Card - ENCA

مشخصات برد احظار و نمایشگر طبقات

Arkel Serial to Parallel Converter Card - MSP-16

مشخصات یو پی اس

ADA LIFT - 60VDC 1500VA UPS

مشخصات کنتاکتور اول راه اندازی موتور

SCHNEIDER CONTACTOR POWER 110VAC 32A LC1D132AF7

مشخصات کنتاکتور اول راه اندازی ترمز موتور

SCHNEIDER CONTACTOR POWER 110VAC 9A LC1D109AF9

مشخصات کلید مینیاتوری سه ورودی

SCHNEIDER CIRCUIT BREAKER 3P 32A C 6KA 400V A9K24332

**ARKEL LIFT CONTROL PANEL**

مشخصات کلید مینیاتوری فاز پشت فیوز ورودی

SCHNEIDER CIRCUIT BREAKER 1P 10A C 6KA 230/400V A9K24110

مشخصات کلید مینیاتوری فاز خروجی یوپی اس

SCHNEIDER CIRCUIT BREAKER 1P 6A C 6KA 230/400V A9K24106

مشخصات کلید مینیاتوری ولتاژ تغذیه 24 ولت

SCHNEIDER CIRCUIT BREAKER 1P 6A C 6KA 230/400V A9K24106

مشخصات کلید مینیاتوری ولتاژ سری ایمنی

SCHNEIDER CIRCUIT BREAKER 1P 1A B 6KA 400V A9F73101

مشخصات کلید مینیاتوری باتری یو پی اس


SCHNEIDER CIRCUIT BREAKER 1P 10A C 6KA 230/400V A9K24110

مشخصات منبع تغذیه

Mean Well 24VDC 5A

مشخصات فریم تابلو فرمان

ابعاد 108*64*26 سانتی متر - ضخامت 1 میلیمتر - رنگ الکترواستاتیک فیروزه ای

 OLIFTCO WWW.OLIFTCO.COM OLIFTCO OLIFTCO 021 - 9100 4009